



## Вакуумный упаковщик HENKELMAN 150



Вакуумный упаковщик HENKELMAN 150 идеален для небольших производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Расчитан на 8 часовую рабочую смену.

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN 150 комплектуется вакуумным насосом BUSCH PB 0021 (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек. Для продления срока службы насоса

### Описание

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304;  
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;  
Цепь управления низковольтная (24 В);  
Система вывода жидкости из помпы;  
Вакуумный упаковщик HENKELMAN 150 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

### Технические характеристики:

Габариты упаковщика 450x515x380 мм;  
Габариты камеры 350x420x150 мм;  
Сваривающая планка 350 мм;  
Производительность насоса 16 м<sup>3</sup>/ч;  
Напряжение 220 В;  
Мощность 0,55 кВт;  
Продолжительность цикла 15 - 25 сек.

### Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.