



ВАКУУМ-УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
МЫ СОХРАНЯЕМ СВЕЖЕСТЬ

Вакуумный упаковщик HENKELMAN 200 A



Вакуумный упаковщик HENKELMAN 200 A идеален для небольших производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Расчитан на 8 часовую рабочую смену.

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN 200 A комплектуется вакуумным насосом BUSCH PB 0021 (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.

Описание

Корпус и из нержавеющей стали AISI 304;
Камера из анодированного алюминия;
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;
Цепь управления низковольтная (24 В);
Система выведения жидкости из помпы;
Вакуумный упаковщик HENKELMAN 200 А соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

Габариты упаковщика 480x515x440 мм;
Габариты камеры 420x415x180 мм;
Сваривающая планка 420 мм;
Производительность насоса 21 м³/ч;
Напряжение 220 В;
Мощность 1,6 кВт;
Продолжительность цикла 15 - 25 сек.

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.