



Вакуумный упаковщик HENKELMAN 300 A



Вакуумный упаковщик HENKELMAN 300 А идеален для средних производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов.

Расчитан на 24-х часовую рабочую смену.

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN 300 А комплектуется вакуумным насосом BUSCH RA 0063 F (Германия).

Вакуумная упаковка цикл 20 сек.

Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

Описание

Корпус и из нержавеющей стали AISI 304;

Камера из анодированного алюминия;

Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

Цепь управления низковольтная (24 В);

Система выведения жидкости из помпы;

Вакуумный упаковщик HENKELMAN 300 А соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

Габариты упаковщика 680x630x1020 мм;

Габариты камеры 610x520x180 мм;

Две сваривающих планки 520 мм;

Производительность насоса 63 м³/ч;

Напряжение 380 В;

Мощность 2,5 кВт;

Продолжительность цикла 15 - 25 сек.

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.