



Вакуумный упаковщик HENKELMAN 325 A



Вакуумный упаковщик HENKELMAN 325 A идеален для средних производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов.

Расчитан на 24-х часовую рабочую смену.

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима, возможностью подключения функции газонаполнения, контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN 325 A комплектуется вакуумным насосом BUSCH RA 0040 F (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.

Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

Описание

Корпус и из нержавеющей стали AISI 304;

Камера из анодированного алюминия;

Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

Цепь управления низковольтная (24 В);

Система вывода жидкости из помпы;

Вакуумный упаковщик HENKELMAN 325 A соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

Габариты упаковщика 910x740x1120 мм;

Габариты камеры 680x460x110 мм;

Две сваривающих планки 460 мм;

Производительность насоса 40 м³/ч;

Напряжение 380 В;

Мощность 2,5 кВт;

Продолжительность цикла 15 - 25 сек.

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.