



Вакуумный упаковщик HENKELMAN 400 A



Вакуумный упаковщик HENKELMAN 400 A идеален для средних и крупных производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Рассчитан на 24-х часовую рабочую смену.

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима, возможностью подключения функции газонаполнения, контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN 400 A комплектуется вакуумным насосом BUSCH RA 0100 F (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.

Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

Описание

Корпус и из нержавеющей стали AISI 304;
Камера из анодированного алюминия;
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;
Цепь управления низковольтная (24 В);
Система выведения жидкости из помпы;
Вакуумный упаковщик HENKELMAN 400 A соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

Габариты упаковщика 910x740x1120 мм;
Габариты камеры 810x560x235 мм;
Сваривающие планки: 500 + 800 мм (KL), 2x500 мм (KK), 2x500 + 800 мм (KKL), 2x800 мм (LL);
Производительность насоса 100 м³/ч;
Напряжение 380 В;
Мощность 3,5 кВт;
Продолжительность цикла 15 - 25 сек.

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.