



Вакуумный упаковщик **HENKELMAN Lynx 42**



Вакуумный упаковщик **HENKELMAN Lynx 42** для ресторанов и комбинатов питания. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Может комплектоваться термопринтером с выдачей этикетки. Расчитан на 5 - 6 часов работы в день, с промежутками для остановки и отдыха.

Снабжен LED панелью управления с 20 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Описание

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304;
Удобный плоский рабочий стол без стенок;
Устойчивая к ударам выпуклая крышка;
Системы "ступенчатый вакуум" и "бережное вакуумирование";
Меню на русском языке;
Возможность подключения принтера для печати этикетки;
Возможность подключения флеш карты для импорта готовых программ вакуумирования и экспорта сервисной информации;
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;
Система выведения жидкости из помпы;
Вакуумный упаковщик HENKELMAN Lynx 42 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

Габариты упаковщика 534x480x396 мм;
Габариты камеры 420x360x114 мм;
Сваривающая планка 420 мм;
Производительность насоса 16 м³/ч;
Напряжение 220 В;
Мощность 0,7 кВт;
Продолжительность цикла 15 - 30 сек.