



Вакуумный упаковщик Reerack RV 200



Вакуумный упаковщик Reerack RV 200 идеален для небольших пищевых производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Расчитан на 8-ми часовую рабочую смену.

Снабжен сенсорной панелью управления. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Вакуумный упаковщик Reerack RV 200 комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 25 сек.

Описание:

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304;
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;
Цепь управления низковольтная (24 В);
Вакуумный упаковщик Reerack RV 200 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

Габариты упаковщика 600x630x480 мм;
Камера 510x490x200 мм;
Сваривающая планка 500 мм;
Производительность насоса 20 м³/ч;
Напряжение 380 В;
Мощность 1,2 кВт;
Продолжительность цикла 25 - 45 сек.

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 1 год.