



## Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 5000



Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 5000 предназначена для упаковки, как в вакууме, так и в газовой среде. Используется на крупных производствах, с большой производительностью. Зона загрузки продукта 2500 мм.

Упаковочная линия SCANDIVAC APM 5000 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали (AISI 304) и анодированного алюминия, отвечает всем требованиям пищевой промышленности, имеет класс защиты всех электрических компонентов IP-65. Соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Вакуум-термоформовочная линия SCANDIVAC APM 5000 оснащена ЖК цветным монитором (TFT, Touch Screen) с программами для изменения параметров настроек и визуального контроля работы всех рабочих узлов машины, а также с набором тестировочных программ.

### Технические характеристики SCANDIVAC APM 5000

- Ширина плёнки до 600 мм;
- Верхняя плёнка (мягкая плёнка, бумага, фольга);
- Нижняя плёнка (жёсткая плёнка, мягкая плёнка, фольга);
- Толщина верхней плёнки до 100 микрон;
- Толщина нижней плёнки до 1000 микрон;
- Зона загрузки продукта 2500 мм;
- Максимальная производительность до 15 такт/мин;
- Вакуумный насос BUSCH до 400 м<sup>3</sup>/ч;
- Необходимая мощность 4-8 кВт;
- Габариты линии 5500x1100x1780 мм;
- Вес линии 1000 кг.

### Опции для SCANDIVAC APM 5000

- Замкнутая система охлаждения;
- Система позитивного формования;
- Система фигурной резки;
- Продольная резка с дисковыми ножницами;
- Продольная резка прижимным ножом;
- Нержавеющая цепь конвейера;
- Автоматическая смазка цепи;
- Центральная система смазки;
- Программа чистки цепи;
- Продлённая зона загрузки продукта;
- Принтер даты;
- Этикетировщик;
- Дозатор продуктов;
- Возможность работы с кислородом более 21%.

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 2 года.