



ВАКУУМ-УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

МЫ СОХРАНЯЕМ СВЕЖЕСТЬ



Вакуумный упаковщик HENKOVAC T3

Вакуумный упаковщик HENKOVAC T3 предназначен для небольших производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Рассчитан на 6 - 8 часов работы в смену с промежутками для остановки и отдыха.

Вакуумный упаковщик HENKOVAC T3 комплектуется вакуумным насосом BUSCH PВ 0008 (Германия).
Вакуумная упаковка цикл 25 сек.

Описание

- Корпус и камера из нержавеющей стали;
- Сенсорная панель;
- Одинарный сварочный шов.

Технические характеристики:

- Габариты упаковщика 430x530x410 мм;
- Одна камера 350x465x140 мм;
- Одна сваривающая планка 320 мм;
- Производительность насоса 8 м³/ч;
- Напряжение 220 В;
- Мощность 0,7 кВт;
- Продолжительность цикла 25 - 45 сек.

Техническое обслуживание

Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика HENKOVAC T3 необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:

- замену масла;
- замену выхлопных фильтров;
- профилактику нагревательных элементов.